



ANDROID - Logística

Versão 2.4.1

ÍNDICE

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 1. | VERSÃO 2.4.1 | 2 |
| 2. | VERSÃO 2.4.0 | 2 |
| 3. | VERSÃO 2.3.3 | 2 |
| 4. | VERSÃO 2.3.2 | 2 |
| 5. | VERSÃO 2.3.1 | 3 |
| 6. | VERSÃO 2.3.0 | 3 |
| 7. | VERSÃO 2.2.1 | 3 |
| 8. | VERSÃO 2.2.0 | 3 |
| 9. | VERSÃO 2.1.0 | 4 |
| 10. | VERSÃO 2.0.9 | 4 |

1. VERSÃO 2.4.1

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|--|
| Não Funcionalidade | Encomendas não passavam para o dispositivo |

2. VERSÃO 2.4.0

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|---|
| Desenvolvimento | A aplicação passou a suportar múltiplos armazéns. O utilizador pode comutar entre armazéns |
| Não Funcionalidade | As linhas de CDU dos documentos mesmo depois de sincronizadas e apagadas mantinham-se a sincronizar para o dispositivo |
| Não Funcionalidade | Correção da conferência de documentos agrupados, na receção e na expedição |
| Não Funcionalidade | Deixou de apresentar o registo 0 dos campos adicionais do tipo lista, uma vez que é o nome da tabela |
| Não Funcionalidade | Na conferência de lançamentos com bónus, a linha de lançamento e o documento desapareciam do dispositivo quando o artigo tina CDU obrigatórios |
| Não Funcionalidade | Na preparação, ao registar um segundo documento da série de encomendas, de numeração aleatória, a aplicação terminava |
| Não Funcionalidade | O valor das quantidades das agregações no XML de documentos passou a ser sempre positivo |
| Não Funcionalidade | Passou a apresentar a quantidade secundária na consulta online de stock de artigos |
| Não Funcionalidade | Quando é selecionado um armazém sem tabela de localização configurada é escondida a opção Deslocalização. Quando se escolhe um armazém com tabela de localização, não atualizava o menu e não repunha a opção |

3. VERSÃO 2.3.3

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|--|
| Não Funcionalidade | As linhas de artigos com CDU depois de sincronizadas e apagadas continuavam a sincronizar para o dispositivo |

4. VERSÃO 2.3.2

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|---|
| Não Funcionalidade | Resolução de problemas na sincronização de agregações com CDU |

5. VERSÃO 2.3.1

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|--|
| Não Funcionalidade | Quando se efetuam picagens com CDU obrigatórios, estes passaram a ser solicitados no ecrã de picagem |

6. VERSÃO 2.3.0

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|---|
| Desenvolvimento | Ao sincronizar todas as encomendas de clientes para o dispositivo e conferir todas em simultâneo estas não apareciam ordenadas por localização de armazém. Passou a haver uma opção que tem de ser ativada no "Gestor de Ligações Remotas" em "Utilizadores->Nome do Utilizador->Acessos->Logística->Lançamentos pendentes ordenados por localização" |
| Desenvolvimento | Foi adicionado um acesso ao gestor de dispositivos para que seja possível adicionar artigos os documentos sem que estes estejam pendentes de conferência |
| Desenvolvimento | Foi adicionado um acesso ao gestor de dispositivos para que seja possível adicionar artigos os documentos sem que estes estejam pendentes de conferência |
| Não Funcionalidade | Passou a sincronizar os artigos classificados como produtos acabados e intermédios, produtos e trabalhos em curso, e matérias primas subsidiárias e de consumo, subprodutos desperdícios e refugos |
| Não Funcionalidade | A regularização forçada de lançamentos fazia o lançamento “desaparecer” do dispositivo e permanecer no ARTSOFT mesmo após a sincronização |
| Não Funcionalidade | Correção da sincronização de CDU de agregação quando possuem AI(UCC) |
| Não Funcionalidade | Correção de regularização de encomendas de cliente para cliente 0 |

7. VERSÃO 2.2.1.

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|--|
| Não Funcionalidade | Tamanho de letra alterado e reposta a ordem: tipo de documento, número de documento, terceiro e data |
| Não Funcionalidade | Todas as entradas que não estejam a regularizar uma encomenda (habitualmente documentos de conferência) passa a ser enviada a tag do preço a 0 |

8. VERSÃO 2.2.0.

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|---|
| Desenvolvimento | No ecrã de documentos pendentes de picking foram adicionadas novas opções de pesquisa |
| Não Funcionalidade | A informação da localização passou a ser considerada em artigos com agregações ou multilocalizações |

| | |
|--------------------|--|
| Não Funcionalidade | Ao forçar a regularização de todas as linhas da encomenda, ao sair do documento passou a gravar corretamente |
| Não Funcionalidade | Ao registar mais que uma empresa no dispositivo, o botão de login passou a fazer <i>logout</i> antes, para mostrar os clientes e artigos da empresa selecionada no login |
| Não Funcionalidade | Na sincronização de artigos passou a apresentar a hora |
| Não Funcionalidade | Os tipos de situação dos clientes passaram a ser validados na elaboração dos documentos |
| Não Funcionalidade | Passou a apresentar as agregações corretamente (estava a mostrar em duplicado) |
| Não Funcionalidade | Passou a ser validado o controlo de responsabilidades de terceiro ao iniciar a conferência do documento |

9. VERSÃO 2.1.0.

| Tipo | Funcionalidade |
|--------------------|--|
| Desenvolvimento | Foram implementados filtros por rota na expedição de documentos |
| Desenvolvimento | Passou a ser possível enviar notificações para o dispositivo |
| Desenvolvimento | Passou a ser possível pesquisar dentro da lista de documentos a importar |
| Não Funcionalidade | Ao consultar o <i>stock</i> de um artigo dentro do documento, as localizações passaram a ser atualizadas |

10. VERSÃO 2.0.9

| Tipo | Funcionalidade |
|-----------------|---|
| Desenvolvimento | Ao digitar o código de um artigo inexistente, é sugerido ao utilizador criar esse artigo. O utilizador pode criar qualquer código, após o envio do inventário para o ARTSOFT esses artigos ficam na categoria de "Artigos Inexistentes" |
| Desenvolvimento | É possível definir a ordem da pesquisa dos artigos do armazém, na configuração dos Artigos -> Infraestrutura/Localização -> Configuração da Localização, utilizando #n (em que 'n' representa a ordem. Exemplo: #1, #2, ...) na descrição, os artigos desta localização vão ser os primeiros a serem listados |
| Desenvolvimento | Foi criada, para o utilizador, a permissão “Visualizar quantidades presentes no ARTSOFT num documento de receção” |
| Desenvolvimento | Foi inserido na configuração do dispositivo se vai usar códigos de unidade logística virtual. Nota: Espécies (3 dígitos), Mutações (2 dígitos) e Quantidades (3 dígitos). |
| Desenvolvimento | Implementada a verificação do tipo de assinatura do documento. Os documentos gerados no dispositivo são documentos não certificados ou certificados com assinatura automática |
| Desenvolvimento | Na ‘Preparação’ é permitido registrar artigos com quantidade negativa. Quando é inserida uma agregação permite que seja a negativo desde que exista quantidade suficiente |
| Desenvolvimento | Na ‘Receção’, ao ler um código UCC, se o código não existir pergunta se deseja criar unidade logística |
| Desenvolvimento | Na configuração pode-se definir a série de documento a utilizar por omissão. Caso não seja indicada nenhuma série de documento, ao aceder a cada opção (recepção, expedição, preparação), mostra as diferentes séries de documentos que podem ser |

| | |
|--------------------|---|
| | utilizadas para o utilizador escolher |
| Desenvolvimento | Nas configurações da logística para a Preparação, passou a existir uma configuração para que as observações da recolha tenham a opção de ter informação |
| Desenvolvimento | Nas normas da GS1 Portugal, CODIPOR, quando o IA15 vier com '00' no campo do dia, passou a assumir o ultimo dia do mês |
| Desenvolvimento | Nos códigos UCC quando a agregação tem suportes automáticos é enviada a informação da localização, caso só exista numa localização é usada essa, caso contrário mostra uma janela com as localizações da agregação para o utilizador indicar qual está a utilizar |
| Desenvolvimento | Passou a permitir artigos com lotes e quantidade alternativa |
| Desenvolvimento | Quando a série tem a regra UCC automática é possível ler o código UCC sem que seja necessário aceder à janela UCC |
| Desenvolvimento | Quando o armazém não tem tabela de localizações deixa de aparecer a opção de pesquisa por localização e a entrada de menu "Deslocalizações" |
| Desenvolvimento | Quando seleccionamos a opção 'Expedição' são atualizados automaticamente os artigos nas localizações atuais, sem necessidade de recorrer à sincronização |
| Não Funcionalidade | Ao elaborar um documento, se for lida uma localização assume o artigo que está nessa localização assim como a sua agregação, caso exista mais que um artigo ou agregação já é possível escolher a opção desejada |
| Não Funcionalidade | Na deslocalização, na informação dos artigos para a localização indicada, a informação já é apresentada completa |

Versão 2.0.9 - 22 de setembro 2016

Versão 2.1.0 - 25 de outubro 2016

Versão 2.2.0 - 27 de janeiro 2017

Versão 2.2.1 - 14 de fevereiro 2017

Versão 2.3.0 - 29 de março 2017

Versão 2.3.1 - 11 de abril 2017

Versão 2.3.2 - 19 de abril 2017

Versão 2.3.3 - 3 de maio 2017

Versão 2.4.0 - 2 de junho 2017